

## *Ravvivante effetto bagnato per superfici levigate e spazzolate*

Trattamento a effetto bagnato ravvivante del colore naturale su superfici in pietra naturale, limestone, sandstone, marmo, **agglomerati di marmo/cemento**, granito, con finiture spazzolate e levigate. Protegge da sporco in genere e offre una buona idrorepellenza. Il prodotto non ingiallisce ed ha una buona resistenza all'usura.

### Punti forti

- Ravviva il colore naturale della superficie
- Non crea film
- Non ingiallisce
- Resiste ai raggi UV
- Protegge da sporco in genere
- Idrorepellente
- Antimacchia
- Anti olio
- Facilita la pulizia
- Indicato anche per tavoli e piani cucina



### Applicazione

#### **AGITARE PRIMA DELL'USO.**

Su superfici pulite e asciutte applicare **UNIWET** direttamente, stendendo in modo uniforme con uno straccio, mop o panno in microfibra, compiendo movimenti circolari. Non eccedere con utilizzo del prodotto, applicare poco prodotto per volta. L'effetto ottenuto non è reversibile.

Per evitare eccessi di prodotto, dopo l'applicazione uniformare con uno straccio asciutto.

A seconda dell'assorbimento della superficie e dell'effetto desiderato applicare una seconda mano a distanza di 2-3 ore.

Prima di eseguire test di smacchiatura attendere almeno 48 / 72 ore per la completa asciugatura del prodotto nella porosità del materiale. Per la manutenzione ordinaria della superficie trattata raccomandiamo l'uso regolare del detergente TM97 (MGP24).

*Resa: 1L per 18-25mq a seconda di finitura e/o assorbenza della superficie su cui viene applicato.*

### Avvertenze

Prima dell'uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione.

Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali inconvenienti; in quanto la Ns. responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

### Confezioni e Stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature.

Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi.

Cartone da 15 Bottiglie da 0.25 litri (vendibili anche singolarmente)